

COOLING SYSTEM FAST FLUSH
Limpiador de radiador

Cooling System Fast Flush (Limpiador de Radiador), elimina los depósitos causados por el anticongelante, aceite, grasa o partículas de óxido, evitando un calentamiento excesivo del motor.

Se puede utilizar en bloques de motor, juntas de culata y radiadores de aluminio.

MODO DE EMPLEO:

1 - Vaciar el radiador y limpiarlo con agua, dejándolo a medio nivel. Verter el contenido del envase y llenarlo hasta el máximo nivel con agua.

2.- Dejar la mezcla anteriormente descrita hasta recorrer 30 o 40 Km., o bien dejar el motor en marcha durante 10 minutos a la temperatura normal.

3.- Vaciar el contenido del radiador una vez frío, limpiándolo con agua hasta que salga limpia.

4.- Volver a llenar el sistema con el líquido refrigerante utilizado habitualmente.

R22 - Nocivo por ingestión
S2 - Manténgase fuera del alcance de los niños

PRESENTACION:

Ref. 5003 Caja de 24 x300 ml.

Lubricantes y Aditivos **Bardahl, S.A.**
Avda. Doctor Severo Ochoa,37 P.Emp. Casablanca II Nave 4-N – 28100 Alcobendas (Madrid) Tfno.: 91 662 61 89 Fax.:91 662 59 00 www.bardahlspain.com